

UNDERHÅLL OCH YTBEHANDLING

OrganoWood®-modifierat virke är naturfärgat och får med tiden en vacker silvergrå nyans. vi rekommenderar endast ytbehandling med OrganoWood® 02. Träskydd. Trä är ett levande material och kräver underhåll beroende på väder, vind och slitage.

OrganoWood har tagit fram tre produkter som tillsammans skapar ett komplett träskyddssystem. Produkterna går lika bra att använda på OrganoWood®-modifierat virke som på annat virke, som exempelvis traditionellt tryckimpregnerat trä, ceder, lärk m.fl. Vid användning av OrganoWoods träskyddssystem på trä utomhus får träet en hårdare, lenare yta och en vacker silvergrå nyans.

OrganoWood® 01. Träskydd: Flam- och rötskydd är en vattenbaserad träskyddsprodukt som består av kiselmineraler och naturliga växtämnen. Produkten kan användas för ytbehandling i stort sett allt obehandlat och tryckimpregnerat trä med ett fåtal undantag. Det behandlade virket får skydd mot rötangrepp och tillförs flamskyddande egenskaper. Produkten ska användas på OrganoWood®-modifierat virkes kapsnitt och ändträ samt på annat obehandlat eller behandlat trä där ökat röt- och flamskydd är önskat. Produkten är miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

OrganoWood® 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd används som slutbehandling i OrganoWoods träskyddssystem och som underhållsbehandling av OrganoWoods modifierade virke. Produkten ger trä vatten- och smutsavvisande egenskaper, minskad risk för ytlig påväxt samt en yta som är lättare att rengöra.

OrganoWood® 03. Trärengöring används för rengöring före behandling med produkterna i träskyddssystemet, och för periodiskt underhåll. Produkten är miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.



ORGANOWOOD®

OrganoWood AB Linjalvägen 9-11 SE-137 66 Täby
08-674 00 80, info@organowood.com www.organowood.com